DOMOFERM UNIVERSAL – Hotel Hyatt, Varsó

Felületét tekintve a legjobb megoldás belterekre. A kiváló minőségű porszórás következtében az ajtó könnyen tisztítható és elpusztíthatatlan. Elhelyezés: nyilvános helyeken, privát lakásokban, irodahelyiségektől az iparterületeken át, iskolákba, szállodákba is kiválóan alkalmas.

Szeretné a belső tereket saját elképzelései szerint kiviteleztetni? Az **UNIVERSAL** ajtókkal minden elképzelését megvalósíthatja. Számtalan variáció és kombinációs lehetőségnek köszönhetően – színek, üvegkivágási formák és kilincsek – szabadon engedheti fantáziáját. Legyen kreatív!

Az **UNIVERSAL** ajtó – ahogy a neve is sejteti – univerzálisan felhasználható.

UNIVERSAL UT4xx – A fantáziadús

UT ajtó minden igényt kielégít!

A vastagfalcos 40 mm-es acél tűzgátló ajtóelemek kiválóan alkalmasak minden területre.

Számtalan üvegkivágási formát, szellőzőrács kombinációt és különböző kivitelezési lehetőséget kínálunk.

Fajtái:
- *hőszigetelt kivitel (U=1.5 W/M2K)*
- *hanggátló (KW=31 DB)*
- *bejárati-biztonsági ajtó: többponton záródással vagy anélkül (WK1) LD ÖNORM B 5338.*

UNIVERSAL – UT 4xx

Tűzgátló acél ajtóelemek standard és egyedi méretben: Különböző kivitelezési lehetőségek, mint pl.: számos üvegkivágási forma, szellőzőrács stb. igényelhető.

Fajtái:
- hőszigetelt kivitel – csak egyszárnyú (U=1.5 W/M2K)
- hanggátló (KW=31 DB)
- NOVOLOCK bejárati-biztonsági ajtó: többponton záródással vagy anélkül (WK1) LD ÖNORM B 5338.

Termékleírás:

- tűzgátló acél ajtóelem
- vastagfalcos kivitel
- 40 mm-es ajtólapvastagság
- egy és kétszárnyú kivitel standard és egyedi méretekben
- számos kivitelezési forma
- nagy választék az üvegkivásokból
- felülvilágító üvegezés
- az egyszárnyú, hőszigetelt és hanggátló kivitelben is kapható
- egyszárnyú betörésgátó kivitelben is (biztonsági NOVOLOCK AJTÓ)
- számos fal- és tokcsatlakozási lehetőség
- az egyszárnyú 30 perces tűzgátlással is kapható (az engedélyek országosan különbözőek)

- felület: STANDARD (alapozott)
  PLATAL (fa hatású dekorfóliázott)
  PRISMA (RAL-porszórt)
  STAINLESS (nemesacél)

Elhelyezés: nyilvános területeken, privát lakásokban, egészségügyben (kórház, szállodák, irodák, hivatalok, iskolák).

Technikailag legyártható méretek:

Allround (nem tűzgátló kivitel):

		Szélesség		Magasság
Egyszárnyú:				
	Min. DL	400	x	1000 mm
	Max. DL	1375	x	2500 mm
Kétszárnyú:				
	Min. DL	800	x	1000 mm
	Max. DL	2750	x	2500 mm

Fire (tűzgátló kivitel):
Tűzgátló ajtóknál az országonként változó engedélyeket kell szem előtt tartani!



vastagfalcos ajtóelem