



A Modulusz 50 üvegezett pántos nyílóajtó- és válaszfalrendszer nagyon elegáns és minimalista, akár csak a francia acél ajtók és keretek.

Magas hangszigetelésre lett kifejlesztve, precíziós 3D állítható pántokkal és szilikon tömítésekkel felszerelve.

A rendszer gyártásához használt alumínium 50%-ban újrahasznosított alumíniumból készül.

Célunk az akusztikus teljesítmény javítása, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátás és kisebb ökológiai lábnyom elérése az építőiparban.

Az ajtók és a rögzített keretek szimpla vagy dupla üvegezésű egységek, 32 dB és 44 dB közötti hangszigeteléssel.

A rendszer lehetővé teszi az egyszárnyú nyíló, dupla szárnyú nyíló vagy a lengőajtók (pivot) összeszerelését. Ami a tervezést illeti, az üvegezett válaszfalrendszerünk tökéletes választás a minimalista és ipari formatervezésű épületekhez, a klasszikus otthonokhoz, a tetőtéri lakásokhoz, de akár irodákhoz és kültéri teraszokhoz is.

Üveg: szimpla üvegezésű vagy DGU akusztikus

Zár: görgős portálzár, külön kérésre bevésőzár

Pántok: állítható 3D, Dr.Hahn -nal kifejlesztve

Keretezés: hegeszthető vagy click connect

Keret méret: W34.5*50mm

Keret + ajtószárny méret: W58*50mm

Ajtószárny méret görgős portálzárral: W82*50mm

Dupla szárny méret bevésőzárral: W100*50mm

Tömítések: szilikon vagy hab töltet

Működés: manuális

XS-ALU Building Systems Kft.

<https://www.xs-alu.com>



Környezetbarát



Beltérre tervezve



Pántos nyílóajtó & keretrendszer



Max. ajtószárny súly: 180 kg



3D-ben állítható pántok



Gyors összeszerelés, click-connect



Hegeszthető alumínium



Max. hangtompítás R_w: 36-40dB

