



A Solarisz, az XS-Alu Building Systems 3 évszakos üvegtarasz rendszere. Termékünk egy alul támasztott tolható üvegfal-rendszer, amely teljes átláthatóságot biztosít, azaz nincsenek az üvegfalak között profilok. A tartó profiljaink, ahogy a többi termékünk is, modern, keskeny dizájnt követnek. A 3 évszakos, nem teljesen zárt üvegtaraszok előnye, hogy melegebb napokon sem kell tartanunk a túlhevüléstől. Üvegtaraszunk egy mozdulattal könnyedén átszellőztethető, szinte teljesen eltolható, így egy nyitott teraszt kaphatunk.

A rendszer gyártásához használt alumínium 50% -ban újrahasznosított anyagból készül, amely egyedülálló a piacon. A tolóajtó görgők teherbírása 180 KG, amely akár 3 m magas üvegszárnyak alkalmazását is lehetővé teszi. Az időjárási viszontagságokat tekintve, rendszer akár 180-200 km/óra szélsébségnek is ellenáll.

A kivitel 2,4,6,8 vagy akár 10 pályáig kiépíthető, jobbra vagy balra eltolható változatban is beszerezhető. A vízelvezetés a rendszerbe be van építve, tisztítása egyszerű. Az ajtószárny könnyű mozgatását a co-extrudált gumiszivacsok biztosítják. Az ajtó nyitását a süllyesztett fogantyú segíti nemesacél vagy alumínium kivitelben, amely belülről zárható tartozékkal is rendelhető.

Főbb előnyök:

Környezetbarát: újrahasznosított alumínium akár 50% -ig
Szín: eloxált vagy RAL

Design: keskeny, minimalista
Maximális ajtószárny súly: 100 kg
Üveg: 8-12 mm edzett vagy laminált

Sín: hajóipari minőségű alumínium
Kivitel: 2,4,6,8 vagy akár 10 pályás
Zár: Süllyesztett fogantyú, tolórúd (flush pull handle)

Keretezés: click connect
Keret mérete: 20 mm keskeny és alig 70 mm magas üvegtartó profilok, 40 mm széles profilokba találkoznak
Tömítések: co-extrudált gumiszivacsok
Működés: manuális



Környezetbarát



Kültérre tervezve



Tolóajtó & keret rendszer



Max. ajtószárny súly: 180 kg



Marine ötvözetű alumínium



Gyors összeszerelés, click-connect



Hegeszthető alumínium



Max. hangtompítás Rw: 20-32dB

