



# MONPET

Kereskedelmi Kft.

## Klímaosztály értelmezése

Javasolt felhasználási területek	Klímaosztály		
	I (a)	II (b)	III (c)
	normál	közép	magas
Nappali	X		
Ebédlő	X		
Dolgozószoba	X		
Hálószoba	X		
Gyerekszoba	X		
Konyha	X		
Fürdő 1*)	X		
WC 1*)	X		
Tároló 1*)	X		
Pinceajtó		X	
Nem beépített tetőtér			X
Lépcsőházi lakásbejárati ajtók 2*)		X	X
1*) folyamatosan nagy páratartalomnál Klímaosztály II –es ajtót javasoljuk			
2*) fűtött lépcsőházi folyosó esetén általában a klímaosztály II-es ajtó megfelel			
Nem fűtött lépcsőházi folyosó esetén klímaosztály III-as ajtó szükséges			

	°C	Páratart.	°C	Páratart.
Klímaosztály	Meleg oldal		Hideg oldal	
Klímaosztály I (a)	23 °C	30 %	18 °C	50 %
Klímaosztály II (b)	23 °C	30 %	13 °C	65 %
Klímaosztály III (c)	23 °C	30 %	3 °C	85 %

Az ajtólapok max. görbületét az ÉMI 4 mm-ben határozta meg.